

ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS GENÉRICO

Especialmente formulado para pavimentos PORCELÁNICOS, GRES, GRES ESMALTADO y GRANITOS.

El rendimiento es de 10 m². por cada litro de producto.

Su presentación es en dos formatos:

Antideslizante ANTIDES pavimentos 1 litro: cajas de 12 unidades de un litro.

Antideslizante ANTIDES pavimentos 5 litros: Cajas de 3 garrafas de cinco litros. Cada garrafa contiene una pistola alargadera de aplicación.

Realizar el tratamiento es bastante sencillo y tanto la referencia de 1 litro como la de 5 litros contienen una pistola de aplicación.

1. Limpie y seque la zona a tratar.
2. Pulverice el producto en la zona a tratar.
3. Espere el tiempo recomendado.
4. Transcurrido el tiempo indicado, aclare la zona con agua y limpie y seque la zona aplicada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Líquido.
- Materia activa: Carácter aniónico y no iónico.
- Olor: Característico.
- PH: 4,50 +/-1
- Peso específico: 1.012 +/-0.006.

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes.

NORMATIVA

La Directiva Europea 89/654 y la Ley Prevención Riesgo Laboral 31/95, exigen que los suelos sean ANTIDESLIZANTES.

USO

Pulverizar de forma abundante en el pavimento que se desee tratar, dejar el tiempo de aplicación indicado en la tabla de tiempos, (se encuentra en el rótulo del envase). Una vez transcurrido el tiempo indicado, aclarar con agua la zona aplicada y limpiar y secar la zona aplicada.

El producto es válido para determinados pavimentos, se debe hacer previamente una prueba.